



Detailed characteristics

Characteristic	Value
Поддерживаемые разрешения	640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1280x720, 1280x800, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080
Сеть	Ethernet, 10/100 Мбит/с
Аудио	Аудио вход/выход для 12-битного стерео сигнала через разъемы 3,5 мм
Внутреннее аппаратное обеспечение	Твердотельный дизайн. Отсутствуют подвижные части и локальные компоненты хранения данных. Схема NComputing Numo System on Chip со встроенной прошивкой NComputing (нет локальной пользовательской ОС)
Защита данных	На устройстве отсутствуют локальные компоненты хранения данных. Доступ к данным по USB контролируется пользователем или политикой устройства
Надежность	>100,000 часов (рассчитано при помощи Bellcore Issue 6 TR-332, Case 2, Part 1 при 40° C)
Условия эксплуатации	От 0°С до 40°С
Максимальное количество пользователей	NComputing vSpace Server поддерживает до 100 пользователей на одном совместно используемом ПК
Потребляемая мощность	6 Вт (независимо от внешних USB устройств)
Адаптер питания	Адаптер питания 12 В (110/220 В с автоматическим переключением)
Вес	154 г Вес при поставке (включая блок питания, упаковку, документацию и пр.) 770 г
Размеры	Длина: 115 мм, Ширина: 115 мм, Высота: 30 мм
Поддержка мультимедиа	Аппаратное ускорение двумерной графики, аппаратное ускорение большинства видеоформатов воспроизводимых через автономные медиаплееры или браузеры.