



### Detailed characteristics

| Characteristic                        | Value   |
|---------------------------------------|---|
| Поддерживаемые разрешения             | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200, 1280x720, 1280x800, 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080  |
| Сеть                                  | Ethernet, 10/100 Мбит/с   |
| Аудио                                 | Аудио вход/выход для 12-битного стерео сигнала через разъемы 3,5 мм   |
| Внутреннее аппаратное обеспечение     | Твердотельный дизайн. Отсутствуют подвижные части и локальные компоненты хранения данных. Схема NComputing Numo System on Chip со встроенной прошивкой NComputing (нет локальной пользовательской ОС) |
| Защита данных                         | На устройстве отсутствуют локальные компоненты хранения данных. Доступ к данным по USB контролируется пользователем или политикой устройства  |
| Надежность                            | >100,000 часов (рассчитано при помощи Bellcore Issue 6 TR-332, Case 2, Part 1 при 40° C)  |
| Условия эксплуатации                  | От 0°С до 40°С  |
| Максимальное количество пользователей | NComputing vSpace Server поддерживает до 100 пользователей на одном совместно используемом ПК   |
| Потребляемая мощность                 | 5 Вт (независимо от внешних USB устройств)  |
| Адаптер питания                       | Адаптер питания 12 В (110/220 В с автоматическим переключением)   |
| Вес                                   | 154 г Вес при поставке (включая блок питания, упаковку, документацию и пр.) 770 г   |
| Размеры                               | Длина: 115 мм, Ширина: 115 мм, Высота: 30 мм  |
| Поддержка мультимедиа                 | Аппаратное ускорение двумерной графики, аппаратное ускорение большинства видеоформатов воспроизводимых через автономные медиаплееры или браузеры.   |
| Видео выход                           | 1x DVI-D цифровой видео выход   |