

Совместимые ОС

- Windows Server 2019
- Windows Server 2016, 2016 (Multipoint Services)
- Windows Server 2012 R2 U1, Multipoint Server 2012
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Microsoft Windows Desktops (for 1-1 VDI on Windows 10, 8.1, 7 SP1)

Поддерживаемая инфраструктура

- Microsoft RDS с поддержкой шлюза RD Gateway
- Microsoft Windows Virtual Desktop (WVD) [v. 1.10.6 и выше]
- VERDE VDI с поддержкой удаленного доступа и VDI
- vSpace Pro Enterprise

Разъемы RX-RDP+

1. Питание (5.1В micro USB)
2. HDMI видео выход
3. Аудио разъем: 16bit/44kHz/Стерео аудио высокого качества
4. Gigabit Ethernet RJ45 порт
5. 4 высокоскоростных порта USB 2.0 (2 для клавиатуры и мыши)
6. Замок Kensington
7. Кнопка спящего режима для энергосбережения

RX-RDP+ поставляется с поддержкой режимов RDP, WVD, VERDE VDI и vSpace Pro. Для работы устройства необходимы отдельные лицензии Microsoft RDS, Microsoft WVD, NComputing VERDE VDI и vSpace Pro. NComputing vCAST Streaming для RDP также требует отдельных лицензий. Свяжитесь с NComputing для получения более подробной информации. RX-RDP+ поставляется с обновлениями прошивки в течение одного года с момента покупки.

ХАРАКТЕРИСТИКА	ОПИСАНИЕ
КОМПЛЕКАТАЦИЯ	Каждый комплект RX-RDP+ включает 1 устройство доступа, 1 адаптер питания и руководство по установке, 1 крепление VESA mount kit.
ГАБАРИТЫ	Ширина: 76 мм, Длина: 93 мм, Высота: 30 мм
ВЕС	92 г Вес в упаковке (включая адаптер питания, упаковку, документацию): 0,31 кг
ПИТАНИЕ	Источник питания 5В (2.5А) (в комплекте)
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	Максимум 5Вт (зависит от подключенных USB устройств)
ИНДИКАТОРЫ	Питание, доступ к сети и сетевая активность
ЭКРАН	HDMI видео выход с поддержкой разрешений до 1920 x 1200 с поддержкой DDC.
ВИДЕО	<ul style="list-style-type: none"> • Full HD 1080P с поддержкой H.264 (аппаратный рендеринг на стороне клиента) • Full HD Flash видео 1080P (серверный рендеринг)
СОС	Broadcom BCM2837, 1.4GHz 64bit Quad Core Cortex A53 Dual core VideoCore IV, Мультимедийный процессор
ПАМЯТЬ	<ul style="list-style-type: none"> • Общая: 16 GB внутренняя Micro SD карта • RAM: 1GB
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	Спящий режим для экономии энергии
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ	<ul style="list-style-type: none"> • Gigabit Ethernet RJ45 порт • Wi-Fi (5GHz и 2.4 GHz 802.11 b/g/n/ac) • Bluetooth 4.2, BLE
АУДИО	16-bit/44kHz/Стерео аудио высокого качества с поддержкой USB2.0 аудио устройств или через 3.5мм стерео разъем для наушников
ПОДДЕРЖКА USB	4x USB 2.0 высокоскоростных порта, с поддержкой прозрачного перенаправления.
РЕЖИМ РАБОТЫ	Настраивается ИТ-администратором: <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft WVD, Microsoft RDS с поддержкой RemoteFX • VERDE VDI и VERDE Remote Access (RDP/UXP протоколы) • vSpace Pro Enterprise (UXP протокол)
ПРОШИВКИ	Обновления встроенного ПО включаются бесплатно в течение одного года с даты покупки.
ГАРАНТИЯ	Гарантия на оборудование 1 год; Опционально доступны расширенные пакеты гарантии.
КРЕПЛЕНИЕ	Совместимый крепёжный комплект VESA в комплекте

Продукты RX-серии соответствуют стандартам RoHS и имеют сертификат EMI в соответствии с FCC, CE, BIS и KC.

